

50 ans et toujours PILOTE !

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 2013

Panoramique gamme

p 2/3



p 4/7



p 8/11



p 12/15

*Aventura*

p 16/19



**Collection 2013**

À découvrir en 360°  
sur notre site internet

[www.pilote.fr](http://www.pilote.fr)

**PILOTE**


Habitez la planète



Lits centraux



G743LCE



G742LCE



G741LCE



P731LCE



G783LCE



G782LCE



G781LCE



G832LCE

Lits permanents

Lits garage




G742LGE



G691LGE




G782LGE




G741LGE

Lits jumeaux  
Sur route



G743LGJE



G742LGJE



G741LGJE




P731LGJE



G783LGJE



G782LGJE



G832LGJE

SDB arrière



G742LJE



G741LJE

COMPACTS



P600LPA

*Aventura*



P600LGA

*Aventura*



G600LPA

*Aventura*



G600LGA

*Aventura*




G640LR

*Reference*

# Référence


# Aventura




G690LCR



P690LCR



G690LCA



P690LCA



G740LCR



P730LCR



G740LCA



P730LCA



G690LGR




G690LGA



P690LGA




G740LGR



G740LGA



G740LGR



P730LGR




G740LJR

## MODULABLES Lit pavillon



### Référence



P716LPR



P716LGR



P736LCR



### Aventura



P716LPA



P716LGA



P736LCA



### Aventura



A650AEGA



A705AGA



A710AEGA

## VANS

### Aventura



F600DGA



F630DJA



# Explorateur

## Diamond Edition

G742 LCE	G742 LGE	G742 LGJE	G742 LJE	G782 LCE	G782 LGE	G782 LGJE	G832 LCE	G832 LGJE
----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

PORTEUR STANDARD									
Marque châssis	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO
Type châssis	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent
Voie large arrière	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Empattement (en cm)	416,9	416,9	416,9	416,9	386,6 + 80 DE	386,6 + 80 DE	386,6 + 80 DE	436,6 + 80 DE	436,6 + 80 DE
Motorisation standard (dm <sup>3</sup> )	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Puissance DIN (CV)	130	130	130	130	150	150	150	150	150
Airbag conducteur / passager	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
Vitre électrique porte chauffeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et dégivrants (+ grand angle électrique)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Projecteur antibrouillard avant + feux diurnes	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager AGUTI avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager réglables en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager avec embase pivotante	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dimension des pneumatiques	225 / 75R 16 CP	225 / 75R 16 CP	225 / 75R 16 CP	225 / 75R 16 CP	225 / 75R 16 CP	225 / 75R 16 CP	225 / 75R 16 CP	225 / 75R 16 CP	225 / 75R 16 CP
Autoradio DVD avec écran 5,8"	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Finition tableau de bord aluminium	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kit réparation roue	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Jantes aluminium	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS</b>									
Longueur (en cm) +/- 2 %	749	749	749	749	799	799	799	853	853
Largeur (en cm) +/- 2 %	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/- 2 %	279	279	279	279	279	279	279	279	279
Hauteur (en cm) +/- 2 %	293	293	293	293	293	293	293	293	293
Hauteur intérieure (en cm) +/- 2 %	200	200	200	200	200	200	200	200	200
<b>NOMBRE DE PLACES</b>									
Places repas	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Places couchage	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Places carte grise	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>POIDS</b>									
Masse maximale en charge techniquement admissible (en kg)	4500	4500	4500	4500	5000	5000	5000	5000	5000
Masse en ordre de marche (en kg)	3845	3845	3845	3845	4235	4235	4235	4295	4295
<b>AUTONOMIE</b>									
Eau propre en L +/- 5 %	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Eaux usées en L +/- 5 %	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Mise hors-gel eaux usées	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Chargeur batterie 18 A	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah / 20h)	105	105	105	105	105	105	105	105	105
2 <sup>e</sup> batterie 105 Ah	O	O	O	O	S	S	S	S	S
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>ACCES UTILES A LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)</b>									
Accès droit soute max en cm +/- 2 %	88,5x73	114,5x94,5	106,5x94,5	44,5x114,5 + 2x (24,5x56,5)	88,5x73	114,5x94,5	106,5x94,5	88,5x73	106,5x94,5
Accès gauche soute max en cm +/- 2 %	88,5x73	114,5x94,5	106,5x94,5	76,5x43,5 + 76,5x73	88,5x73	114,5x94,5	106,5x94,5	88,5x73	106,5x94,5
<b>VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm<sup>3</sup>)</b>									
Soute latérale droite +/- 5 %	/	/	/	650	/	/	/	/	/
Soute latérale gauche +/- 5 %	/	/	/	853	/	/	/	/	/
Soute arrière max +/- 5 %	2212	3418*	3210	470	2302	3566*	3296	2310	3296
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>									
Lit intégral (en cm) +/- 2 % pour version lit pavillon	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190
Lit permanent arrière (en cm) +/- 2 %	140x195	150x200	/	/	140x195	150x200	/	140x195	/
Lits jumeaux (en cm) +/- 2 %	/	/	81x200 + 81x195	82x200 + 82x190	/	/	81x200 + 81x195	/	81x200 + 81x195
Salon avant (en cm) +/- 2 %	O	O	O	O	O	O	O	O	O

S : série    O : option    / : non disponible    NC : non connu lors de l'impression du présent document.

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation Européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Les masses en ordre de marche incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90 %, une bouteille de gaz remplie à 90 % et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kg.

Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires qui peuvent modifier ces données.

Appréciation de la tolérance de 5 % :

Ce pourcentage de 5 % a été retenu par la réglementation européenne pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la cellule : tôle extérieure dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité de composants poreux, etc...

Pour couvrir ces aléas de fabrication, PILOTE s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5 % par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation.

Attention, en cas de montage d'options ou d'équipements supplémentaires, la masse en ordre de marche du camping-car augmente et par conséquent, entraîne une diminution de la charge utile.

« Collection 2013 : les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent catalogue sont réputés collection 2013 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2012. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas ».

Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975, peut conduire un camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 T. Pour bénéficier de cette dérogation de 3,5 T, il doit se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis la mention : B camping-car > 3500 kg.



# Explorateur

## Diamond Edition

	G742 LCE	G742 LGE	G742 LGJE	G742 LJE	G782 LCE	G782 LGE	G782 LGJE	G832 LCE	G832 LGJE
<b>EXTERIEUR</b>									
Toit polyester à recouvrement	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois épaisseur 38 mm	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Côté panneau sandwich aluminium / polyuréthane	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé épaisseur 36 mm	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher rangement isolé (DPR) et chauffé	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bas de caisse aluminium couleur anthracite	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs avant ABS couleur anthracite	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs arrière ABS couleur anthracite	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Baie à projection cadre aluminium	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Baie coulissante derrière porte cellule	/	/	/	/	S	S	S	S	S
Toit ouvrant panoramique HEKI 3	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau occultant / moustiquaire / translucide	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte cellule luxe fenêtre avec moustiquaire / avec verrouillage	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Portillon de soute ouvrant vers le haut avec vérons à gaz	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher rangement avec accès extérieur et transversal	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CUISINE</b>									
Réchaud 3 feux inox avec couvercle	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Four DOMETIC CMBOGDSV porte galbée	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Réfrigérateur automatique série 8 DOMETIC porte galbée (capacité en L)	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Hotte aspirante avec éclairage	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Évier inox rond avec couvercle	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Egouttoir amovible	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Panier à fil coulissant, pain, bouteille	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ensemble tiroir casserolier	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-épices / porte-couverts / porte-sopalin / porte-torchon	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2 poubelles dans meuble bas cuisine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>									
WC THETFORD avec cassette extractible à roulettes	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte avec éclairage	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelet / porte-savon / porte-papier toilette / porte-serviette / balayette WC / patère	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CHAUFFAGE / ISOLATION</b>									
Chauffage ALDE avec échangeur et résistance électrique (+ eaux usées chauffées) + régulation en chambre	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Chauffage TRUMA 2 400 (complément)	O	O	O	O	S	S	S	S	S
Occultations cabine latérales coulissantes	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Occultation cabine frontale électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Système gaz permettant l'utilisation du chauffage en roulant avec détendeur / Inverseur automatique + interrupteur de commande en cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CONFORT / SECURITE</b>									
Emplacement TV écran plat avec prise 12 V / Coaxial	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise TV RCA + 12 V chambre	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Liaison RCA / Autoradio DVD <=> TV	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prééquipement radio (antenne + précâblage HP chambre)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Panneau solaire de 120 W	O	O	O	O	S	S	S	S	S
Caméra de recul avec écran 5,8" sur autoradio DVD	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2 HP en chambre	O	O	O	O	S	S	S	S	S
Centrale électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prises 12 V / 220 V salon, cuisine, salle de bains, chambre	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Convertisseur 12 V / 220 V 600 W**	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Eclairage direct et ambiance à LED	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage penderie	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage soute garage	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rail de soute	S	S	S	/	S	S	S	S	S
Précâblage panneau solaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Précâblage antenne satellite	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Précâblage climatisation de toit	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lit rétractable avec tête de lit relevable électriquement	S	/	/	/	S	/	/	S	/
Sommier rapprochable électriquement et tête de lit relevable manuellement	/	/	S	/	/	/	S	/	S
Couchage dans salon avant	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Lit garage réglable en hauteur électriquement (course = 200 mm)	/	S	/	/	/	S	/	/	/
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage centralisé porte cellule et chauffeur à distance	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sellerie mixte cuir / microfibre	S	S	S	S	S	S	S	S	S

\* En position basse.

\*\* Ne peut pas être utilisé en usage intensif même pour des puissances inférieures à 600 W (ex : sèche cheveux).

**Explorateur***Diamond Edition*

	G743 LCE	G743 LGJE	G783 LCE	G783 LGJE
<b>PORTEUR STANDARD</b>				
Marque châssis	Mercedes	Mercedes	Mercedes	Mercedes
Type châssis	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent
Empattement (en cm)	432,5	432,5	432,5 (roues arrières jumelées)	432,5 (roues arrières jumelées)
Motorisation standard (dm <sup>3</sup> )	2,2	2,2	3	3
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	7	7	10	10
Puissance DIN (CV)	163	163	190	190
Airbag conducteur / passager	O / O	O / O	O / O	O / O
Vitre électrique porte chauffeur	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et dégivrants (+ grand angle électrique)	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S
Projecteur antibrouillard avant + feux diurnes	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager AGUTI avec 2 accoudoirs	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager réglables en hauteur	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager avec embase pivotante	S	S	S	S
Dimension des pneumatiques	235 / 65R 16	235 / 65R 16	205 / 75R 16	205 / 75R 16
Autoradio DVD avec écran 5,8"	S	S	S	S
Finition tableau de bord aluminium	S	S	S	S
ABS	O	O	O	O
Kit réparation roue	S	S	S	S
Jantes aluminium PTAC 3 T 880	O	O	/	/
Enjoliveurs chromés	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS</b>				
Longueur (en cm) +/- 2 %	749	749	799	799
Largeur (en cm) +/- 2 %	232	232	232	232
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/- 2 %	279	279	279	279
Hauteur (en cm) +/- 2 %	298	298	298	298
Hauteur intérieure (en cm) +/- 2 %	200	200	200	200
<b>NOMBRE DE PLACES</b>				
Places repas	5	5	5	5
Places couchage	4	4	4	4
Places carte grise	4	4	4	4
<b>POIDS</b>				
Masse maximale en charge techniquement admissible (en kg)	5000	5000	5000	5000
Masse en ordre de marche (en kg)	4035	4035	4205	4205
<b>AUTONOMIE</b>				
Eau propre en L +/- 5 %	130	130	130	130
Eaux usées en L +/- 5 %	130	130	130	130
Mise hors-gel eaux usées	S	S	S	S
Chargeur batterie 18 A	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah / 20h)	105	105	105	105
2 <sup>e</sup> batterie 105 Ah	O	O	S	S
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S
<b>ACCES UTILES A LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)</b>				
Accès droit soute max en cm +/- 2 %	88,5x73	88,5x73	88,5x73	88,5x73
Accès gauche soute max en cm +/- 2 %	88,5x73	88,5x73	88,5x73	88,5x73
<b>VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm<sup>3</sup>)</b>				
Soute latérale droite +/- 5 %	/	/	/	/
Soute latérale gauche +/- 5 %	/	/	/	/
Soute arrière max +/- 5 %	2374	2748	2374	2748
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>				
Lit intégral (en cm) +/- 2 % pour version lit pavillon	135x190	135x190	135x190	135x190
Lit permanent arrière (en cm) +/- 2 %	140x195	/	140x195	/
Lits jumeaux (en cm) +/- 2 %	/	81x200 + 81x195	/	81x200 + 81x195
Salon avant (en cm) +/- 2 %	O	O	O	O

S : série    O : option    / : non disponible    NC : non connu lors de l'impression du présent document.

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation Européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Les masses en ordre de marche incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90 %, une bouteille de gaz remplie à 90 % et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kg. Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires qui peuvent modifier ces données. Appréciation de la tolérance de 5 % : Ce pourcentage de 5 % a été retenu par la réglementation européenne pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la cellule : tôle extérieure dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité de composants poreux, etc... Pour couvrir ces aléas de fabrication, PILOTE s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5 % par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation.

Attention, en cas de montage d'options ou d'équipements supplémentaires, la masse en ordre de marche du camping-car augmente et par conséquent, entraîne une diminution de la charge utile. « Collection 2013 : les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent catalogue sont réputés collection 2013 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2012. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas ». Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975, peut conduire un camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 T. Pour bénéficier de cette dérogation en France et à l'étranger, il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis la mention : B camping-car > 3500 kg.



**Explorateur**

*Diamond Edition*

	G743 LCE	G743 LGJE	G783 LCE	G783 LGJE
<b>EXTERIEUR</b>				
Toit polyester à recouvrement	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois épaisseur 38 mm	S	S	S	S
Côté panneau sandwich aluminium / polyuréthane	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé épaisseur 51 mm	S	S	S	S
Chauffage au sol dans salon	S	S	S	S
Bas de caisse aluminium couleur anthracite	S	S	S	S
Pare-chocs avant ABS couleur anthracite	S	S	S	S
Pare-chocs arrière ABS couleur anthracite	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	S	S	S	S
Baie à projection cadre aluminium	S	S	S	S
Baie coulissante derrière porte cellule	/	/	S	S
Toit ouvrant panoramique HEKI 3	S	S	S	S
Lanterneau occultant / moustiquaire / translucide	S	S	S	S
Porte cellule luxe fenêtre avec moustiquaire / avec verrouillage	S	S	S	S
Portillon de soute ouvrant vers le haut avec vérins à gaz	S	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S
Tiroir ou rangement bas de caisse	S	S	S	S
Plancher rangement avec accès extérieur	/	/	/	/
<b>CUISINE</b>				
Réchaud 3 feux inox avec couvercle	S	S	S	S
Four DOMETIC CMBOGDSV porte galbée	S	S	S	S
Réfrigérateur automatique série 8 DOMETIC porte galbée (capacité en L)	160	160	160	160
Hotte aspirante avec éclairage	S	S	S	S
Evier inox rond avec couvercle	S	S	S	S
Egouttoir amovible	S	S	S	S
Panier à fil coulissant, bouteille	S	S	S	S
Ensemble tiroir casseroles	S	S	S	S
Porte-épices / porte-couverts / porte-sopalin / porte-torchon	S	S	S	S
2 poubelles dans meuble bas cuisine	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>				
WC THETFORD avec cassette extractible à roulettes	S	S	S	S
Douche séparée par porte avec éclairage	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S
Porte-gobelet / porte-savon / porte-papier toilette / porte-serviette / balayette WC / patère	S	S	S	S
<b>CHAUFFAGE / ISOLATION</b>				
Chauffage ALDE avec échangeur et résistance électrique (+ eaux usées chauffées) + régulation en chambre	S	S	S	S
Chauffage TRUMA 2 400 (complément)	O	O	S	S
Occultations cabine latérales coulissantes	S	S	S	S
Occultation cabine frontale électrique	S	S	S	S
Système gaz permettant l'utilisation du chauffage en roulant avec détendeur / Inverseur automatique + interrupteur de commande en cellule	S	S	S	S
<b>CONFORT / SECURITE</b>				
Emplacement TV écran plat avec prise 12 V / Coaxial	S	S	S	S
Prise TV RCA + 12 V chambre	S	S	S	S
Liaison RCA / Autoradio DVD <=> TV	S	S	S	S
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S
Prééquipement radio (antenne + précâblage HP chambre)	S	S	S	S
Panneau solaire de 120 W	O	O	S	S
Caméra de recul avec écran 5,8" sur autoradio DVD	S	S	S	S
2 HP en chambre	O	O	S	S
Centrale électrique	S	S	S	S
Prises 12 V / 220 V salon, cuisine, salle de bains, chambre	S	S	S	S
Convertisseur 12 V / 220 V 600 W*	O	O	O	O
Eclairage direct et ambiance à LED	S	S	S	S
Eclairage penderie	S	S	S	S
Eclairage soute garage	S	S	S	S
Rail de soute	S	S	S	S
Précâblage panneau solaire	S	S	S	S
Précâblage antenne satellite	S	S	S	S
Précâblage climatisation de toit	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S
Moquette cellule	S	S	S	S
Lit rétractable avec tête de lit relevable électriquement	S	/	S	/
Sommier rapprochable électriquement et tête de lit relevable manuellement	/	S	/	S
Couchage dans salon avant	O	O	O	O
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme	S	S	S	S
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S
Verrouillage centralisé porte cellule et chauffeur à distance	S	S	S	S
Sellerie mixte cuir / microfibre	S	S	S	S

\*Ne peut pas être utilisé en usage intensif même pour des puissances inférieures à 600 W (ex : sèche cheveux).

	G691 LGE	G741 LCE	G741 LGE	G741 LGJE	G741 LJE	G781 LCE
<b>PORTEUR STANDARD</b>						
Marque châssis	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO
Type châssis	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent
Voie large arrière	S	S	S	S	S	S
Empattement	380	403,5	403,5	403,5	403,5	453,5
Motorisation standard (dcm <sup>3</sup> )	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	8	8	8	8	8	8
Puissance DIN (CV)	130	130	130	130	130	130
Airbag conducteur / passager	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
Vitre électrique porte chauffeur	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et dégivrants	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S	S	S
Projecteur antibrouillard avant + feux diurnes	S	S	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager réglables en hauteur	S	S	S	S	S	S
Sièges cabine avec embase pivotante chauffeur / passager	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Dimension des pneumatiques	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP
Condamnation centralisée portes cabines	S	S	S	S	S	S
Autoradio CD (entrées USB / AUX en façade) avec HP en cabine	S	S	S	S	S	S
Finition tableau de bord aluminium	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S
Kit réparation roue	S	S	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS</b>						
Longueur (en cm) +/- 2 %	691	737,5	737,5	737,5	737,5	782,5
Largeur (en cm) +/- 2 %	230	230	230	230	230	230
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/- 2 %	277	277	277	277	277	277
Hauteur (en cm) +/- 2 %	292	292	292	292	292	292
Hauteur intérieure (en cm) +/- 2 %	200	200	200	200	200	200
<b>NOMBRE DE PLACES</b>						
Places repas	5	5	5	5	5	5
Places couchage	4	4	4	4	4	4
Places carte grise	4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	4
<b>POIDS</b>						
Masse maximale en charge techniquement admissible (en kg)	3500 / 3700	3500 / 3700	3500 / 3700	3500 / 3700	3500 / 3700	4250
Masse en ordre de marche (en kg)	3155 / 3285	3240 / 3290	3240 / 3290	3240 / 3290	3240 / 3290	3605
<b>AUTONOMIE</b>						
Eau propre en L +/- 5 %	50 / 130	50	50	50	50	130
Eaux usées en L +/- 5 %	95	95	95	95	95	95
Mise hors-gel eaux usées	S	S	S	S	S	S
Chargeur batterie 18 A	S	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah / 20h)	105	105	105	105	105	105
2 <sup>e</sup> batterie 105 Ah	O	O	O	O	O	O
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S	S	S
<b>ACCÈS UTILE À LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)</b>						
Accès droit soute max en cm +/- 2 %	109,5x76 47,5x37,5	79,5x76 47,5x37,5	109,5x97,5 47,5x37,5	104,5x97,5 47,5x37,5	47,5x117,5 47,5x37,5	79,5x76 47,5x37,5
Accès gauche soute max en cm +/- 2 %	109,5x76	79,5x76	109,5x97,5	104,5x97,5	47,5x117,5 18,5x76	79,5x76
<b>VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm<sup>3</sup>)</b>						
Soute latérale droite +/- 5 %	180	180	180	180	180+750	180
Soute latérale gauche +/- 5 %	/	/	/	/	750	/
Soute arrière max +/- 5 %	3300	2250	3300	3450	600	2250
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>						
Lit intégral (en cm) +/- 2 % pour version lit pavillon	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190
Lit permanent arrière (en cm) +/- 2 %	140x207	140x190	140x207	/	/	140x190
Lits jumeaux (en cm) +/- 2 %	/	/	/	78x185 + 78x197	80x200 + 80x190	/

S : série O : option / : non disponible NC : non connu lors de l'impression du présent document.

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation Européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Les masses en ordre de marche incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90 %, une bouteille de gaz remplie à 90 % et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kg. Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires qui peuvent modifier ces données. Appréciation de la tolérance de 5 % : Ce pourcentage de 5 % a été retenu par la réglementation européenne pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la cellule : tôle extérieure dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité de composants poreux, etc... Pour couvrir ces aléas de fabrication, PILOTE s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5 % par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation.

Attention, en cas de montage d'options ou d'équipements supplémentaires, la masse en ordre de marche du camping-car augmente et par conséquent, entraîne une diminution de la charge utile. « Collection 2013 : les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent catalogue sont réputés collection 2013 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2012. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas ». Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975, peut conduire un camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 T. Pour bénéficier de cette dérogation en France et à l'Étranger, il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis la mention : B camping-car > 3500 kg.

	G691 LGE	G741 LCE	G741 LGE	G741 LGJE	G 741 LJE	G781 LCE
<b>EXTERIEUR</b>						
Toit polyester à recouvrement	S	S	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois	S	S	S	S	S	S
Côté panneau sandwich aluminium	S	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé épaisseur 38 mm	S	S	S	S	S	S
Plancher service isolé (DPS)	S	S	S	S	S	S
Bas de caisse aluminium anthracite	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs avant anthracite	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs arrière anthracite	S	S	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	S	S	S	S	S	S
Baie à projection cadre aluminium	S	S	S	S	S	S
Baie coulissante derrière porte cellule	/	/	S	/	S	S
Toit ouvrant panoramique HEKI 3 / 530x750	S	S	S	S	S	S
Lanterneau occultant / moustiquaire / translucide	S	S	S	S	S	S
Porte cellule luxe fenêtre avec moustiquaire / avec verrouillage centralisé	S	S	S	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S
Tiroir ou rangement bas de caisse	O	O	O	O	O	O
Coffre avec accès extérieur	S	S	S	S	S	S
<b>CUISINE</b>						
Réchaud 3 feux inox avec couvercle	S	S	S	S	S	S
Four DOMETIC CMBOGDSV porte galbée	O	O	O	O	O	O
Réfrigérateur automatique série 8 DOMETIC porte galbée (capacité en L)	160	160	160	160	160	160
Hotte aspirante (avec éclairage)	S	S	S	S	S	S
Evier inox rond avec couvercle	S	S	S	S	S	S
Egouttoir amovible	S	S	S	S	S	S
Panier à fil coulissant, bouteille	S	S	S	S	S	S
Ensemble tiroir casseroles avec amortisseur fin de course	S	S	S	S	S	S
Porte-épices / porte-couverts / porte-sopalin / porte-torçhon	S	S	S	S	S	S
Poubelle dans meuble bas cuisine	S	S	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>						
WC THETFORD avec cassette extractible à roulettes	S	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte avec éclairage	S	S	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelet / porte-savon / porte-papier toilette / porte-serviette / patère	S	S	S	S	S	S
Séchoir à linge	S	S	S	S	S	S
<b>CHAUFFAGE / ISOLATION</b>						
Combiné chauffage / boiler TRUMA	6000 W	6000 W	6000 W	6000 W	6000 W	6000 W
Chauffage ALDE (uniquement sur base poids lourd)	O	O	O	O	O	O
Occultation cabine coulissante	S	S	S	S	S	S
Système gaz permettant l'utilisation du chauffage en roulant avec détendeur / Inverseur automatique + interrupteur de commande en cellule	S	S	S	S	S	S
<b>CONFORT / SECURITE</b>						
Emplacement TV écran plat avec prise 12 V / Coaxial	S	S	S	S	S	S
Prise TV RCA + 12 V chambre	S	S	S	S	S	S
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S	S	S
Précâblage HP chambre	S	S	S	S	S	S
2 HP en chambre	O	O	O	O	O	O
Caméra de recul avec écran 5"	S	S	S	S	S	S
Centrale électrique	S	S	S	S	S	S
Prises 12 V / 230 V salon, cuisine, chambre, cabinet de toilette	S	S	S	S	S	S
Eclairage indirect ambiance à LED	S	S	S	S	S	S
Eclairage penderie	S	S	S	S	S	S
Eclairage soute garage	S	S	S	S	S	S
Rail de soute	S	S	S	S	/	S
Précâblage panneau solaire	S	S	S	S	S	S
Précâblage antenne satellite	S	S	S	S	S	S
Précâblage climatisation dans le pavillon (côté cuisine)	S	S	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	O	O	O	O	O	O
Couchage dans salon avant	O	O	O	O	O	O
Lit garage réglable en hauteur assisté par vérins gaz	S	/	S	/	/	/
Lit garage réglable en hauteur électriquement (course = 200 mm)	O	/	O	/	/	/
Matelas mousse BULTEX avec couvre-lit	S	S	S	S	S	S
Matelas confort	O	O	O	O	O	O
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S	S	S
Sellerie mixte cuir / microfibre	O	O	O	O	O	O

	P731 LCE	P731 LGJE
<b>PORTEUR STANDARD</b>		
Marque châssis	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO
Type châssis	Châssis cabine	Châssis cabine
Voie large arrière	S	S
Empattement	403,5	403,5
Motorisation standard (dcm <sup>3</sup> )	2,3	2,3
Nombre de cylindres	4	4
Puissance administrative (CV)	8	8
Puissance DIN (CV)	130	130
Airbag conducteur / passager	S / O	S / O
Vitres électriques	S	S
Rétroviseurs électriques et dégivrants	S	S
Climatisation cabine	S	S
Projecteur antibrouillard avant + feux diurnes	S	S
Sièges chauffeur et passager avec 2 accoudoirs	S	S
Sièges chauffeur et passager réglables en hauteur	S	S
Sièges cabine avec embase pivotante chauffeur / passager	S / S	S / S
Dimension des pneumatiques	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP
Condamnation centralisée portes cabines	S	S
Autoradio CD (entrées USB / AUX en façade) avec HP en cabine	S	S
Finition tableau de bord aluminium	S	S
ABS	S	S
Kit réparation roue	S	S
<b>DIMENSIONS</b>		
Longueur (en cm) +/- 2 %	733,7	733,7
Largeur (en cm) +/- 2 %	230	230
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/- 2 %	276	276
Hauteur (en cm) +/- 2 %	285	285
Hauteur intérieure (en cm) +/- 2 %	200	200
<b>NOMBRE DE PLACES</b>		
Places repas	5	5
Places couchage	3	3
Places carte grise	4	4
<b>POIDS</b>		
Masse maximale en charge techniquement admissible (en kg)	3500 / 3700	3500 / 3700
Masse en ordre de marche (en kg)	3155 / 3275	3155 / 3275
<b>AUTONOMIE</b>		
Eau propre en L +/- 5 %	50 / 130	50 / 130
Eaux usées en L +/- 5 %	95	95
Mise hors-gel eaux usées	S	S
Chargeur batterie 18 A	S	S
Batterie auxiliaire (Ah / 20h)	105	105
2 <sup>e</sup> batterie 105 Ah	O	O
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S
<b>ACCÈS UTILES A LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)</b>		
Accès droit soute en cm +/- 2 %	79,5x76	104,5x97,5
Accès gauche soute en cm +/- 2 %	/	104,5x97,5
<b>VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm<sup>3</sup>)</b>		
Soute latérale droite +/- 5 %	1850	/
Soute latérale gauche +/- 5 %	/	/
Soute arrière +/- 5 %	/	3200
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>		
Lit permanent arrière (en cm) +/- 4 %	140x190	/
Lits jumeaux (en cm) +/- 2 %	/	78x185 + 78x197
Salon avant (en cm) +/- 4 %	70x210	70x210

S : série    O : option    / : non disponible    NC : non connu lors de l'impression du présent document.

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation Européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Les masses en ordre de marche incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90 %, une bouteille de gaz remplie à 90 % et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kg.  
Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires qui peuvent modifier ces données.  
Appréciation de la tolérance de 5 % :  
Ce pourcentage de 5 % a été retenu par la réglementation européenne pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la cellule : tôle extérieure dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité de composants poreux, etc...  
Pour couvrir ces aléas de fabrication, PILOTE s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5 % par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation.

Attention, en cas de montage d'options ou d'équipements supplémentaires, la masse en ordre de marche du camping-car augmente et par conséquent, entraîne une diminution de la charge utile.  
« Collection 2013 : les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent catalogue sont réputés collection 2013 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2012. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas ».  
Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975, peut conduire un camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 T. Pour bénéficier de cette dérogation en France et à l'Étranger, il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis la mention : B camping-car > 3500 kg.

	P731 LCE	P731 LGJE
<b>EXTERIEUR</b>		
Toit polyester à recouvrement	S	S
Isolation styrofoam toutes parois	S	S
Côté panneau sandwich aluminium	S	S
Plancher sandwich isolé épaisseur 36 mm	S	S
Plancher service isolé (DPS)	S	S
Bas de caisse aluminium anthracite	S	S
Cabine bronze et pare-chocs avant anthracite	S	S
Pare-chocs arrière anthracite	S	S
Marchepied escamotable électrique	S	S
Skydome	S	S
Baie à projection cadre aluminium	S	S
Baie coulissante derrière porte cellule	/	/
Toit ouvrant panoramique HEKI 3 / 530x750	S	S
Lanterneau occultant / moustiquaire / translucide	S	S
Porte cellule luxe fenêtre avec moustiquaire / avec verrouillage centralisé	S	S
Eclairage extérieur	S	S
Tiroir ou rangement bas de caisse	O	O
Coffre avec accès extérieur	S	S
<b>CUISINE</b>		
Réchaud 3 feux inox avec couvercle	S	S
Four DOMETIC CMBOGDSV porte galbée	O	O
Réfrigérateur automatique série 8 DOMETIC porte galbée (capacité en L)	160	160
Hotte aspirante (avec éclairage)	S	S
Évier inox rond avec couvercle	S	S
Egouttoir amovible	S	S
Panier à fil coulissant, bouteille	S	S
Ensemble tiroir casseroles avec amortisseur fin de course	S	S
Porte-épices / porte-couverts / porte-sopalin / porte-torchon	S	S
Poubelle dans meuble bas cuisine	S	S
Mitigeur	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>		
WC THETFORD avec cassette extractible à roulettes	S	S
Douche séparée par porte avec éclairage	S	S
Lanterneau transparent	S	S
Porte-gobelet / porte-savon / porte-papier toilette / porte-serviette / patère	S	S
Séchoir à linge	S	S
<b>CHAUFFAGE / ISOLATION</b>		
Combiné chauffage / boiler TRUMA	6000 W	6000 W
Chauffage ALDE (3 places CG, VL ou sur base poids lourd)	O	O
Occultation cabine coulissante	S	S
Système gaz permettant l'utilisation du chauffage en roulant avec détendeur / Inverseur automatique + interrupteur de commande en cellule	S	S
<b>CONFORT / SECURITE</b>		
Emplacement TV écran plat avec prise 12 V / Coaxial	S	S
Prise TV RCA + 12 V chambre	S	S
Ceinture 3 points face route	S	S
Précâblage HP chambre	S	S
2 HP en chambre	O	O
Caméra de recul avec écran 5"	S	S
Centrale électrique	S	S
Prises 12 V / 230 V salon, cuisine, chambre, cabinet de toilette	S	S
Eclairage indirect ambiance à LED	S	S
Eclairage penderie	S	S
Eclairage soute garage	S	S
Rail de soute	S	S
Précâblage panneau solaire	S	S
Précâblage antenne satellite	S	S
Précâblage climatisation dans le pavillon (côté cuisine)	S	S
Moquette cabine	S	S
Moquette cellule	O	O
Couchage dans salon avant	S	S
Matelas mousse BULTEX avec couvre-lit matelassé	S	S
Matelas confort	O	O
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S
Sellerie mixte cuir / microfibre	O	O

	G640 LR	G690 LCR	G690 LGR	G740 LCR	G740 LGR	G740 LGJR	G740 LJR
<b>PORTEUR STANDARD</b>							
Marque châssis	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS
Type châssis	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent
Voie large arrière	S	S	S	S	S	S	S
Empattement	380	380	380	403,5	403,5	403,5	403,5
Motorisation standard (dcm³)	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	8	8	8	8	8	8	8
Puissance DIN (CV)	130	130	130	130	130	130	130
Airbag conducteur / passager	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
Vitre électrique porte chauffeur	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et dégivrants	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S	S	S	S
Projecteur antibrouillard avant + feux diurnes	O	O	O	O	O	O	O
Sièges chauffeur et passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager réglables en hauteur	S	S	S	S	S	S	S
Sièges cabine avec embase pivotante chauffeur / passager	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Dimension des pneumatiques	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP
Autoradio CD (entrées USB / AUX en façade) avec HP en cabine	S	S	S	S	S	S	S
Finition tableau de bord aluminium	S	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S
Kit réparation roue	S	S	S	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS</b>							
Longueur (en cm) +/- 2 %	648	699	699	745,5	745,5	745,5	745,5
Largeur (en cm) +/- 2 %	230	230	230	230	230	230	230
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/- 2 %	277	277	277	277	277	277	277
Hauteur (en cm) +/- 2 %	292	292	292	292	292	292	292
Hauteur intérieure (en cm) +/- 2 %	200	200	200	200	200	200	200
<b>NOMBRE DE PLACES</b>							
Places repas	6	5	5	5	5	5	5
Places couchage	3	4	4	4	4	4	4
Places carte grise	4	4	4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
<b>POIDS</b>							
Masse maximale en charge techniquement admissible (en kg)	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650
Masse en ordre de marche (en kg)	3155	3155 / 3235	3155 / 3235	3240	3240	3240	3240
<b>AUTONOMIE</b>							
Eau propre en L +/- 5 %	130	50 / 130	50 / 130	50	50	50	50
Eaux usées en L +/- 5 %	95	95	95	95	95	95	95
Mise hors-gel eaux usées	S	S	S	S	S	S	S
Chargeur batterie 18 A	S	S	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah / 20h)	105	105	105	105	105	105	105
2 <sup>e</sup> batterie 105 Ah	O	O	O	O	O	O	O
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S	S	S	S
<b>ACCÈS UTILES A LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)</b>							
Accès droit soute max en cm +/- 2 %	47,5x117,5	87,5x68,5 59,5x53,5	109,5x76 47,5x37,5	79,5x76 47,5x37,5	109,5x97,5 47,5x37,5	104,5x97,5 47,5x37,5	47,5x117,5 47,5x37,5
Accès gauche soute max en cm +/- 2 %	18,5x76	23,5x68,5	109,5x76	79,5x76	109,5x97,5	104,5x97,5	47,5x117,5 18,5x76
<b>VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm³)</b>							
Soute latérale droite +/- 5 %	180+425	170	180	180	180	180	180+750
Soute latérale gauche +/- 5 %	350	/	/	/	/	/	750
Soute arrière max +/- 5 %	/	1155	3300	2250	3300	3450	600
<b>DIMENSIONS COUCHAGES</b>							
Lit intégral (en cm) +/- 2 % pour version lit pavillon	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190
Lit permanent arrière (en cm) +/- 2 %	/	140x190	140x207	140x190	140x207	/	/
Lits jumeaux (en cm) +/- 2 %	/	/	/	/	/	78x185 + 78x197	80x200 + 80x190
Salon avant (en cm) +/- 2 %	80x190	O	O	O	O	O	O

S : série O : option / : non disponible NC : non connu lors de l'impression du présent document.

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation Européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Les masses en ordre de marche incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90 %, une bouteille de gaz remplie à 90 % et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kg. Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires qui peuvent modifier ces données. Appréciation de la tolérance de 5 % : Ce pourcentage de 5 % a été retenu par la réglementation européenne pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la cellule : tôle extérieure dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité de composants poreux, etc... Pour couvrir ces aléas de fabrication, PILOTE s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5 % par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation.

Attention, en cas de montage d'options ou d'équipements supplémentaires, la masse en ordre de marche du camping-car augmente et par conséquent, entraîne une diminution de la charge utile. « Collection 2013 : les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent catalogue sont réputés collection 2013 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2012. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas ». Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975, peut conduire un camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 T. Pour bénéficier de cette dérogation en France et à l'Étranger, il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis la mention : B camping-car > 3500 kg.

	G640 LR	G690 LCR	G690 LGR	G740 LCR	G740 LGR	G740 LGJR	G740 LJR
<b>EXTERIEUR</b>							
Toit polyester à recouvrement	S	S	S	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois	S	S	S	S	S	S	S
Côté panneau sandwich aluminium	S	S	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé épaisseur 36 mm	S	S	S	S	S	S	S
Plancher service isolé (DPS)	S	S	S	S	S	S	S
Bas de caisse aluminium anthracite	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs avant anthracite	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs arrière anthracite	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	S	S	S	S	S	S	S
Baie à projection cadre aluminium	S	S	S	S	S	S	S
Baie coulissante derrière porte cellule	S	/	/	/	S	/	S
Toit ouvrant panoramique / 820x520	S	S	S	S	S	S	S
Toit ouvrant panoramique / 620x420	/	/	/	/	/	/	/
Lanterneau occultant / moustiquaire / translucide	S	S	S	S	S	S	S
Porte cellule avec fenêtre	S	S	S	S	S	S	S
Moustiquaire coulissante porte cellule	O	O	O	O	O	O	O
Centralisation porte chauffeur et porte cellule	O	O	O	O	O	O	O
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S
Tiroir bas de caisse	O	O	O	O	O	O	O
Coffre avec accès extérieur	S	S	S	S	S	S	S
<b>CUISINE</b>							
Réchaud 3 feux inox avec couvercle	S	/	S	S	S	S	S
Réchaud 2 feux inox avec couvercle	/	S	/	/	/	/	/
Four DOMETIC CMBOGDSV porte galbée	O	O	O	O	O	O	O
Réfrigérateur automatique série 8 DOMETIC porte galbée (capacité en L)	160	160	160	160	160	160	160
Hotte aspirante (avec éclairage)	S	S	S	S	S	S	S
Evier inox rond avec couvercle	S	S	S	S	S	S	S
Egouttoir amovible	S	S	S	S	S	S	S
Panier à fil coulissant, bouteille	S	/	S	S	S	S	S
Ensemble tiroir casseroles avec amortisseur fin de course	S	S	S	S	S	S	S
Porte-épices / porte-couverts / porte-sopalin / crochets torchon	S	S	S	S	S	S	S
Poubelle dans meuble bas cuisine	S	S	S	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>							
WC THETFORD avec cassette extractible à roulettes	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte avec éclairage	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelet / porte-savon / porte-papier toilette / porte-serviette / patère	S	S	S	S	S	S	S
Séchoir à linge	S	S	S	S	S	S	S
<b>CHAUFFAGE / ISOLATION</b>							
Combiné chauffage / boiler	6000 W	6000 W	6000 W	6000 W	6000 W	6000 W	6000 W
Occultation cabine coulissante	S	S	S	S	S	S	S
Système gaz permettant l'utilisation du chauffage en roulant avec détendeur / Inverseur automatique + interrupteur de commande en cellule	S	S	S	S	S	S	S
<b>CONFORT / SECURITE</b>							
Emplacement TV écran plat avec prise 12 V / Coaxial	S	S	S	S	S	S	S
Prise TV RCA + 12 V chambre	/	O	O	O	O	O	O
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S	S	S	S
Précâblage HP chambre	S	S	S	S	S	S	S
2 HP en chambre	O	O	O	O	O	O	O
Caméra de recul	O	O	O	O	O	O	O
Radars de recul	O	O	O	O	O	O	O
Housses de siège cabine	S	S	S	S	S	S	S
Centrale électrique	S	S	S	S	S	S	S
Prises 12 V / 230 V salon, cuisine, chambre, cabinet de toilette	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage penderie	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage soute garage	S	S	S	S	S	S	S
Rail de soute	/	S	S	S	S	S	/
Précâblage caméra de recul	S	S	S	S	S	S	S
Précâblage panneau solaire	S	S	S	S	S	S	S
Précâblage antenne satellite	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	O	O	O	O	O	O	O
Couchage dans salon avant	O	O	O	O	O	O	O
Lit garage réglable en hauteur assisté par vérins gaz	/	/	S	/	S	/	/
Matelas mousse BULTEX avec couvre lit matelassé	S	S	S	S	S	S	S
Matelas confort	/	O	O	O	O	O	O
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S	S	S	S

	P716 LGR	P716 LPR	P736 LCR	P690 LCR	P730 LCR	P730 LGJR
<b>PORTEUR STANDARD</b>						
Marque châssis	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS
Type châssis	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine
Voie large arrière	S	S	S	S	S	S
Empattement	403,5	403,5	403,5	380	403,5	403,5
Motorisation standard (dcm <sup>3</sup> )	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	8	8	8	8	8	8
Puissance DIN (CV)	130	130	130	130	130	130
Airbag conducteur / passager	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et dégivrants	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S	S	S
Projecteur antibrouillard avant + feux diurnes	O	O	O	O	O	O
Sièges chauffeur et passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager réglables en hauteur	S	S	S	S	S	S
Sièges cabine avec embase pivotante chauffeur / passager	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Dimension des pneumatiques	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP
Condamnation centralisée portes cabines	S	S	S	S	S	S
Autoradio CD (entrées USB / AUX en façade) avec HP en cabine	S	S	S	S	S	S
Finition tableau de bord aluminium	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S
Kit réparation roue	S	S	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS</b>						
Longueur (en cm) +/- 2 %	718,2	718,2	743,7	687,2	733,7	733,7
Largeur (en cm) +/- 2 %	230	230	230	230	230	230
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/- 2 %	276	276	276	276	276	276
Hauteur (en cm) +/- 2 %	285	285	285	285	285	285
Hauteur intérieure (en cm) +/- 2 %	210	210	210	200	200	200
<b>NOMBRE DE PLACES</b>						
Places repas	6	6	5	5	5	5
Places couchage	5/6	6	5	3	3	3
Places carte grise	4	5	4	4	4	4
<b>POIDS</b>						
Masse maximale en charge techniquement admissible (en kg)	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650
Masse en ordre de marche (en kg)	3105 / 3185	3075 / 3155	3155 / 3235	3155	3155 / 3235	3155 / 3235
<b>AUTONOMIE</b>						
Eau propre +/- 5 %	50 / 130	50 / 130	50 / 130	130	50 / 130	50 / 130
Eaux usées +/- 5 %	95	95	95	95	95	95
Mise hors-gel eaux usées	S	S	S	S	S	S
Chargeur batterie 18 A	S	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah / 20h)	105	105	105	105	105	105
2 <sup>e</sup> batterie 105 Ah	O	O	O	O	O	O
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S	S	S
<b>ACCES UTILE A LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)</b>						
Accès droit soute en cm +/- 2 %	117,5x68,5	47,5x117,5	87,5x68,5	87,5x68,5	79,5x76	104,5x97,5
Accès gauche soute en cm +/- 2 %	87,5x68,5	/	/	23,5x68,5	/	104,5x97,5
<b>VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm<sup>3</sup>)</b>						
Soute latérale droite +/- 5 %	/	1390	/	/	1850	/
Soute latérale gauche +/- 5 %	/	/	/	/	/	/
Soute arrière +/- 5 %	2900	/	1680	1155	/	3200
<b>DIMENSIONS COUCHAGES</b>						
Lit permanent arrière (en cm) +/- 4 %	140x207	138x200	140x190	140x190	140x190	/
Lit pavillon (en cm) +/- 4 %	135x190	135x190	135x190	/	/	/
Lits jumeaux (en cm) +/- 2 %	/	/	/	/	/	78x185 + 78x197
Salon avant (en cm) +/- 4 %	115x210	120x210	74x210	85x210	70x210	70x210

S : série O : option / : non disponible NC : non connu lors de l'impression du présent document.

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation Européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Les masses en ordre de marche incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90 %, une bouteille de gaz remplie à 90% et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kg.  
Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires qui peuvent modifier ces données.  
Appréciation de la tolérance de 5 % :  
Ce pourcentage de 5 % a été retenu par la réglementation européenne pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la cellule : tôle extérieure dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité de composants poreux, etc...  
Pour couvrir ces aléas de fabrication, PILOTE s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5 % par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation.

Attention, en cas de montage d'options ou d'équipements supplémentaires, la masse en ordre de marche du camping-car augmente et par conséquent, entraîne une diminution de la charge utile.  
« Collection 2013 : les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent catalogue sont réputés collection 2013 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2012. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas ».  
Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975, peut conduire un camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 T. Pour bénéficier de cette dérogation en France et à l'Étranger, il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis la mention : B camping-car > 3500 kg.

	P716 LGR	P716 LPR	P736 LCR	P690 LCR	P730 LCR	P730 LGJR
<b>EXTERIEUR</b>						
Toit polyester à recouvrement	/	/	/	S	S	S
Pavillon panneau sandwich polyester	S	S	S	/	/	/
Isolation styrofoam toutes parois	S	S	S	S	S	S
Côté panneau sandwich aluminium	S	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé épaisseur 36 mm	S	S	S	S	S	S
Plancher service isolé (DPS)	/	/	/	S	S	S
Bas de caisse aluminium anthracite	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs avant anthracite	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs arrière anthracite	S	S	S	S	S	S
Marchepied escamotable électrique	/	/	/	S	S	S
Skydome	S	S	S	O	O	O
Baie à projection cadre aluminium	S	S	S	S	S	S
Baie coulissante derrière porte cellule	S	S	S	/	/	/
Toit ouvrant panoramique / 820x520	/	S	/	S	S	S
Toit ouvrant panoramique / 620x420	S	/	S	/	/	/
Lanterneau occultant / moustiquaire / transparent	S	S	S	S	S	S
Porte cellule avec fenêtre	S	S	S	S	S	S
Moustiquaire coulissante porte cellule	O	O	O	O	O	O
Centralisation porte cellule avec fenêtre	O	O	O	O	O	O
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S
Tiroir bas de caisse	/	/	/	O	O	O
Coffre avec accès extérieur	S	S	S	S	S	S
<b>CUISINE</b>						
Réchaud inox 3 feux avec couvercle	S	S	S	/	S	S
Réchaud inox 2 feux-piezzo avec couvercle	/	/	/	S	/	/
Four DOMETIC CMBOGDSV porte galbée	O	O	O	O	O	O
Réfrigérateur automatique série 8 DOMETIC porte galbée (capacité en L)	160	160	160	160	160	160
Hotte aspirante (avec éclairage)	S	S	S	S	S	S
Evier inox rond avec couvercle	S	S	S	S	S	S
Egouttoir amovible	S	S	S	S	S	S
Panier à fil coulissant, bouteille	S	S	S	/	S	S
Ensemble tiroir casseroles avec amortisseur fin de course	S	S	S	S	S	S
Porte-épices / porte-couverts / porte-sopalin / crochets torchon	S	S	S	S	S	S
Poubelle dans meuble bas cuisine	S	S	S	S	S	S
Mitigeur	S	S	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>						
WC THETFORD avec cassette extractible à roulettes	S	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte avec éclairage	S	S	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelet / porte-savon / porte-papier toilette / porte-serviette / patère	S	S	S	S	S	S
Séchoir à linge	S	S	S	S	S	S
<b>CHAUFFAGE / ISOLATION</b>						
Combiné chauffage / boiler	6000 W	6000 W	6000 W	6000 W	6000 W	6000 W
Occultation cabine coulissante	S	S	S	S	S	S
Système gaz permettant l'utilisation du chauffage en roulant avec détendeur / Inverseur automatique + interrupteur de commande en cellule	S	S	S	S	S	S
<b>CONFORT / SECURITE</b>						
Emplacement TV écran plat avec prise 12 V / Coaxial	S	S	S	S	S	S
Prise TV RCA + 12 V chambre	O	/	O	O	O	O
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S	S	S
Ceinture 2 points dos route	/	S	/	/	/	/
Précâblage HP chambre	S	S	S	S	S	S
2 HP en chambre	O	O	O	O	O	O
Caméra de recul	O	O	O	O	O	O
Radar de recul	O	O	O	O	O	O
Housses de siège cabine	S	S	S	S	S	S
Centrale électrique	S	S	S	S	S	S
Prises 12 V / 230 V salon, cuisine, chambre, cabinet de toilette	S	S	S	S	S	S
Eclairage penderie	S	S	S	S	S	S
Eclairage soute garage	S	S	S	S	S	S
Rail de soute	S	S	S	S	S	S
Précâblage caméra de recul	S	S	S	S	S	S
Précâblage panneau solaire	S	S	S	S	S	S
Précâblage antenne satellite	S	S	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	O	O	O	O	O	O
Couchage dans salon avant	S	S	S	S	S	S
Lit garage réglable en hauteur assisté par vérins gaz	S	/	/	/	/	/
Matelas mousse BULTEX avec couvre lit matelassé	S	S	S	S	S	S
Matelas confort	O	O	O	O	O	O
Couchage lit pavillon électrique	S	S	S	/	/	/
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S	S	S

	G600 LGA	G600 LPA	G680 LPA	G690 LCA	G690 LGA	G740 LCA	G740 LGJA	F600 DGA	F630 DJA
<b>PORTEUR STANDARD</b>									
Marque châssis	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat
Type châssis	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis auvent	Châssis fourgon	Châssis fourgon
Voie large arrière CCS (1 980 mm)	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Empattement	345	345	380	380	380	403,5	403,5	403,5	403,5
Motorisation standard (dcm <sup>3</sup> )	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2	2
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	8	8	8	8	8	8	8	7	7
Puissance DIN (CV)	130	130	130	130	130	130	130	115	115
Airbag conducteur / passager	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	S / O	S / O
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et dégivrants	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S	S	S	S	O	O
Projecteur antibrouillard avant + feux diurnes	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Sièges chauffeur et passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager réglable en hauteur	O	O	O	O	O	O	O	S	S
Sièges cabine avec embase pivotante chauffeur / passager	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S
Dimension des pneumatiques	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP
Condamnation centralisée portes cabines	O	O	O	O	O	O	O	S	S
Autoradio CD (entrées USB / AUX en façade) avec HP en cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Finition tableau de bord aluminium	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Roue de secours	/	/	/	/	/	/	/	S	S
Kit réparation roue	S	S	S	S	S	S	S	/	/
<b>DIMENSIONS</b>									
Longueur (en cm) +/- 2 %	599	599	688,3	699	699	745,5	745,5	599,8	636,1
Largeur (en cm) +/- 2 %	230	230	230	230	230	230	230	205	205
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/- 2 %	277	277	277	277	277	277	277	249,2	249,2
Hauteur (en cm) +/- 2 %	285	285	285	285	285	285	285	258	258
Hauteur intérieure (en cm) +/- 2 %	200	200	200	200	200	200	200	190	190
<b>NOMBRE DE PLACES</b>									
Places repas	5	5	5	5	5	5	5	4	4
Places couchage	4	4	4	4	4	4	4	2	2
Places carte grise	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>POIDS</b>									
Masse maximale en charge techniquement admissible (en kg)	3500	3500	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650	3300 / 3500	3500
Masse en ordre de marche (en kg)	2995	2995	3085	3155	3155	3105 / 3185	3105 / 3185	2860	2860
<b>AUTONOMIE</b>									
Eau propre en L +/- 5 %	130	130	130	130	130	50 / 130	50 / 130	110	110
Eaux usées en L +/- 5 %	85	85	85	85	85	85	85	80	80
Mise hors-gel eaux usées	S	S	S	S	S	S	S	O	O
Chargeur batterie 18 A	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah / 20h)	105	105	105	105	105	105	105	105	105
2 <sup>e</sup> batterie 105 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>ACCES UTILES A LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)</b>									
Accès droit soute en cm +/- 2 %	102,5x68,5	/	47,5x117,5	87,5x68,5 59,5x53,5	117,5x68,5	87,5x68,5	117,5x87	68x78	65x75
Accès gauche soute en cm +/- 2 %	79,5x47,5	46,5x79,5	/	/	87,5x68,5	87,5x68,5	97,5x87	/	/
Accès soute arrière en cm +/- 2 % (par porte arrière)	/	/	/	/	/	/	/	68x78	65x75
<b>VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm<sup>3</sup>)</b>									
Soute latérale droite +/- 5 %	/	/	1290	140	/	/	/	/	/
Soute latérale gauche +/- 5 %	/	1200	/	/	/	/	/	/	/
Soute arrière +/- 5 %	1720	/	/	1230	2700	2100	2900	750	680
<b>DIMENSIONS COUCHAGES</b>									
Lit intégral (en cm) +/- 2 %	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	/	/
Lit permanent arrière (en cm) +/- 4 %	140x215	132x195	138x200	140x190	140x207	140x190	/	135x190	/
Lits jumeaux (en cm) +/- 2 %	/	/	/	/	/	/	77x186 + 77x200	/	70x180 + 60x185

S : série O : option / : non disponible NC : non connu lors de l'impression du présent document.

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation Européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Les masses en ordre de marche incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90 %, une bouteille de gaz remplie à 90 % et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kg.

Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires qui peuvent modifier ces données.

Appréciation de la tolérance de 5 % :

Ce pourcentage de 5 % a été retenu par la réglementation européenne pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la cellule : tôle extérieure dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité de composants poreux, etc...

Pour couvrir ces aléas de fabrication, PILOTE s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5 % par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation.

Attention, en cas de montage d'options ou d'équipements supplémentaires, la masse en ordre de marche du camping-car augmente et par conséquent, entraîne une diminution de la charge utile.

« Collection 2013 : les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent catalogue sont réputés collection 2013 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2012. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas ».

Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975, peut conduire un camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 T. Pour bénéficier de cette dérogation en France et à l'Étranger, il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis la mention : B camping-car > 3500 kg.

	G600 LGA	G600 LPA	G680 LPA	G690 LCA	G690 LGA	G740 LCA	G740 LGJA	F600 DGA	F630 DJA
<b>EXTERIEUR</b>									
Pavillon panneau sandwich polyester	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Isolation styrofoam toutes parois	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Isolation mousse polyéthylène toutes parois	/	/	/	/	/	/	/	S	S
Coté panneau sandwich aluminium	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Plancher sandwich isolé épaisseur 36 mm	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Plancher sandwich isolé épaisseur 21 mm	/	/	/	/	/	/	/	S	S
Plancher service isolé (DPS)	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Parois CP 8 mm	/	/	/	/	/	/	/	S	S
Cabine blanche et pare-chocs avant noir	/	/	/	/	/	/	/	S	S
Cabine et pare-chocs avant gris métal	/	/	/	/	/	/	/	O	O
Bas de caisse aluminium blanc	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Pare-chocs avant blanc	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Pare-chocs arrière blanc	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Marchepied escamotable manuel	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Marchepied escamotable électrique	O	O	O	O	O	O	O	S	S
Baie à projection cadre aluminium	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Toit ouvrant panoramique / 820x520	/	S	S	S	S	S	S	/	/
Toit ouvrant panoramique / 620x420	S	/	/	/	/	/	/	S	S
Lanterneau occultant / moustiquaire / transparent	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte cellule pleine	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Moustiquaire coulissante porte cellule	O	O	O	O	O	O	O	/	/
Centralisation porte chauffeur et porte cellule avec fenêtre	O	O	O	O	O	O	O	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	O	O
Coffre avec accès extérieur	S	S	S	S	S	S	S	/	/
<b>CUISINE</b>									
Réchaud inox 3 feux-piezzo avec couvercle	S	S	S	/	S	S	S	/	/
Réchaud inox 2 feux-piezzo avec couvercle	/	/	/	S	/	/	/	S	S
Réchaud inox 2 feux-piezzo	/	/	/	/	/	/	/	S	S
Four DOMETIC CMBOGDSV porte galbée	/	/	O	O	O	O	O	/	/
Four DOMETIC avec grill CMBOGA	O	O	/	/	/	/	/	/	/
Réfrigérateur automatique porte galbée (capacité en L)	105	105	149	149	149	149	149	/	/
Réfrigérateur (capacité en L)	/	/	/	/	/	/	/	80	80
Hotte aspirante (avec éclairage)	O	O	O	O	O	O	O	/	/
Evier inox rond avec couvercle	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Evier inox rectangulaire	/	/	/	/	/	/	/	S	S
Egouttoir amovible	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Casserolier à fil coulissant	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Porte-épices / porte-couverts / porte-sopalin / crochets torchon	/	/	S	S	S	S	S	/	/
Porte-épice / crochets torchon	S	S	/	/	/	/	/	S	S
Mitigeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>									
WC THETFORD avec cassette extractible à roulettes	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Lanterneau translucide / moustiquaire	/	/	/	/	/	/	/	S	S
Porte-gobelet / porte-papier toilette / porte-serviette / porte-flacons / patère	S	S	S	S	S	S	S	S*	S*
Séchoir à linge	O	O	O	O	O	O	O	/	/
<b>CHAUFFAGE / ISOLATION</b>									
Combiné chauffage / boiler	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
Occultation cabine coulissante	S	S	S	S	S	S	S	O	O
Occultation cabine à ventouse	/	/	/	/	/	/	/	S	S
Simple détenteur avec système gaz permettant utilisation du chauffage en roulant	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CONFORT / SECURITE</b>									
Emplacement TV écran plat avec prise 12 V / Coaxial	S	S	S	S	S	S	S	/	/
Prise TV RCA + 12 V chambre	/	/	/	O	O	O	O	/	/
Prise 12 V / Coaxial TV	/	/	/	/	/	/	/	S	S
Mécanisme TV écran plat	/	/	/	/	/	/	/	O	O
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prééquipement radio (antenne + précâblage HP cabine-chambre)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2 HP en chambre	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Caméra de recul	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Radar de recul	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Housses de siège cabine	S	S	S	S	S	S	S	O	O
Centrale électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise 230 V cuisine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage penderie	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Eclairage soute garage	O	O	O	O	O	O	O	/	/
Précâblage panneau solaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Précâblage antenne satellite	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Couchage dans salon avant	O	O	O	O	O	O	O	/	/
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Matelas mousse BULTEX avec couvre lit	S	S	S	S	S	S	S	/	/

	A650 AEGA	A705 AGA	A710 AEGA	P600 LGA	P600 LPA	P670 LPA	P690 LCA	P690 LGA	P730 LCA	P716 LGA	P716 LPA	P736 LCA
<b>PORTEUR STANDARD</b>												
Marque châssis	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat
Type châssis	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine
Voie large arrière CCS (1980 mm)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Empattement (en cm)	380	380	403,5	345	345	380	380	380	403,5	403,5	403,5	403,5
Motorisation standard (dcm <sup>3</sup> )	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Puissance administrative (CV)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Puissance DIN (CV)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Airbag conducteur / passager	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et dégivrants	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Projecteur antibrouillard avant + feux diurnes	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Sièges chauffeur et passager avec 2 accoudoirs	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges chauffeur et passager réglables en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges cabine avec embase pivotante chauffeur / passager	/	/	/	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Dimension des pneumatiques	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP	215 / 70 R15 CP
Condamnation centralisée portes cabines	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Autoradio CD (entrées USB / AUX en façade) avec HP en cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Finition tableau de bord aluminium	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kit réparation roue	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS</b>												
Longueur (en cm) +/- 2 %	650,3	699	711	599	599	676,5	687,2	687,2	733,7	718,2	718,2	743,7
Largeur (en cm) +/- 2 %	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/- 2 %	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
Hauteur (en cm) +/- 2 %	305	305	305	275	275	275	275	275	275	285	285	285
Hauteur intérieure (en cm) +/- 2 %	200	200	200	200	200	200	200	200	200	210	210	210
<b>NOMBRE DE PLACES</b>												
Places repas	4	4	6	5	5	5	5	5	5	6	6	5
Places couchage	6	5/6	6/7	3	3	4	3	3	3	5 / 6	6	5
Places carte grise	6	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4
<b>POIDS</b>												
Masse maximale en charge techniquement admissible (en kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650
Masse en ordre de marche (en kg)	2970	3060	3060	2830	2830	2930	3010	3010	3090	3140	3040 / 3120	3090 / 3170
<b>AUTONOMIE</b>												
Eau propre en L +/- 5 %	50	50	50	130	130	130	130	130	130	130	50 / 130	50 / 130
Eaux usées en L +/- 5 %	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Mise hors-gel eaux usées	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Chargeur batterie 18 A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie auxiliaire (Ah / 20h)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
2 <sup>e</sup> batterie 105 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Coffre à gaz pour 2 bouteilles 13 kg	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>ACCES UTILES A LA SOUTE PRINCIPALE (HxL)</b>												
Accès droit soute en cm +/- 2 %	109,5x66,5	117,5x87	109,5x66,5	102,5x68,5	/	47,5x117,5	87,5x68,5	117,5x68,5	87,5x68,5	117,5x68,5	47,5x117,5	87,5x68,5
Accès gauche soute en cm +/- 2 %	/	97,5x87	/	79,5x47,5	46,5x79,5	/	/	87,5x68,5	/	87,5x68,5	/	/
<b>VOLUME SOUTE PRINCIPALE (en dm<sup>3</sup>)</b>												
Soute latérale droite +/- 5 %	/	/	/	/	/	1290	/	/	/	/	1390	/
Soute latérale gauche +/- 5 %	/	/	/	/	1200	/	/	/	/	/	/	/
Soute arrière +/- 5 %	/	3000	/	1720	/	/	1230	2500	1500	2900	/	1680
Soute arrière lit bas en position couchage +/- 5 %	480	/	700	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Soute arrière lit bas relevé +/- 5 %	1585	/	2000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>DIMENSIONS COUCHAGES</b>												
Lit permanent arrière (en cm) +/- 4 %	/	140x200	/	140x215	132x195	138x200	140x190	140x207	140x190	140x207	138x200	140x190
Lit pavillon (en cm) +/- 4 %	/	/	/	/	/	/	/	/	/	135x190	135x190	135x190
Lit capucine (en cm) +/- 4 %	145x210	145x210	145x210	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Lits superposés (en cm) +/- 4 %	2 x 80x220	/	2 x 90x220	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Salon avant (en cm) +/- 4 %	105x200	105x200	105x200 + 60x135	85x210	85x210	120x210	85x210	85x210	60x210	115x210	120x210	74x210

S : série O : option / : non disponible NC : non connu lors de l'impression du présent document.

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation Européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Les masses en ordre de marche incluent les réservoirs d'eau propre et de gazole pleins à 90 %, une bouteille de gaz remplie à 90% et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kg. Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires qui peuvent modifier ces données. Appréciation de la tolérance de 5 % : Ce pourcentage de 5 % a été retenu par la réglementation européenne pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la cellule : tôle extérieure dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité de composants poreux, etc... Pour couvrir ces aléas de fabrication, PILOTE s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5 % par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation.

Attention, en cas de montage d'options ou d'équipements supplémentaires, la masse en ordre de marche du camping-car augmente et par conséquent, entraîne une diminution de la charge utile.

« Collection 2013 : les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent catalogue sont réputés collection 2013 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2012. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas ».

Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975, peut conduire un camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 T. Pour bénéficier de cette dérogation en France et à l'Étranger, il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis la mention : B camping-car > 3500 kg.

	A650 AEGA	A705 AGA	A710 AEGA	P600 LGA	P600 LPA	P670 LPA	P690 LCA	P690 LGA	P730 LCA	P716 LGA	P716 LPA	P736 LCA
<b>EXTERIEUR</b>												
Pavillon panneau sandwich polyester	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Isolation styrofoam toutes parois	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Côté panneau sandwich aluminium	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher sandwich isolé épaisseur 36 mm	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bas de caisse aluminium blanc	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs avant anthracite	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs arrière blanc	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Marchepied escamotable manuel	S	S	S	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Marchepied escamotable électrique	O	O	O	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Skydome	/	/	/	O	O	O	O	O	O	S	S	S
Baie à projection cadre aluminium	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Baie coulissante derrière porte cellule	/	/	S	/	/	S	/	/	/	S	S	S
Toit ouvrant panoramique / 820x520	/	/	/	/	S	S	S	S	S	/	S	/
Toit ouvrant panoramique / 620x420	S	S	S	S	/	/	/	/	/	S	/	S
Lanterneau occultant / moustiquaire / transparent	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte cellule pleine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moustiquaire coulissante porte cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Centralisation porte cellule avec fenêtre	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Eclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Coffre avec accès extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CUISINE</b>												
Réchaud inox 3 feux-piezzo avec couvercle	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S
Réchaud inox 2 feux-piezzo avec couvercle	/	/	/	/	/	/	S	/	/	/	/	/
Four DOMETIC CMBOGDSV porte galbée	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	O	O
Four DOMETIC avec grill CMBOGA	/	/	/	O	O	/	/	/	/	/	/	/
Réfrigérateur automatique porte galbée (capacité en L)	149	149	149	105	105	149	149	149	149	149	149	149
Hotte aspirante (avec éclairage)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Evier inox rond avec couvercle	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Egouttoir amovible	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Casserolier à fil coulissant	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S
Porte-épices / porte-couverts / porte-sopalin / crochets torchon	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S
Porte-épices / crochets torchon	/	/	/	S	S	/	/	/	/	/	/	/
Mitigeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>												
WC THETFORD avec cassette extractible à roulettes	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée par porte	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau transparent	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelet / porte-papier toilette / porte-serviette / porte-flacons / patère	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Séchoir à linge	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
<b>CHAUFFAGE / ISOLATION</b>												
Combiné chauffage / boiler	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
Occultation cabine à ventouse avec rideau tour de cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Occultation cabine coulissante sans rideau tour de cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Simple détenteur avec système gaz permettant utilisation du chauffage en roulant	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CONFORT / SECURITE</b>												
Emplacement TV écran plat avec prise 12 V / Coaxial	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise TV RCA + 12 V chambre	O	O	O	/	/	/	O	O	O	O	/	O
Ceinture 3 points face route	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ceinture 2 points dos route	S	S	S	/	/	/	/	/	/	/	S	/
Prééquipement radio (antenne + précâblage HP cabine-chambre)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2 HP en chambre	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Caméra de recul	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Radars de recul	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Housses de siège cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Centrale électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise 230 V cuisine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage penderie	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Eclairage soute garage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Précâblage panneau solaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Précâblage antenne satellite	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Matelas mousse BULTEX avec couvre lit	/	/	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Couchage dans salon avant	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Couchage lit pavillon manuel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	S	S	S
Sommier à lattes sur lit permanent	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S



Votre concessionnaire :

Empty rounded rectangular box for the dealer information.

PILOTE - Route du Demi-Bœuf - 44310 LA LIMOUZINIÈRE - FRANCE

Tél. : 33 (0) 2 40 32 16 00 / Fax : 33 (0) 2 40 32 16 37

E-Mail : [info@pilote.fr](mailto:info@pilote.fr)

**[www.pilote.fr](http://www.pilote.fr)**